

# POINT SHED

La versatilità di progettazione e costruzione soddisfa le diverse esigenze in materia di isolamento termico e di confort solare.

La conformazione del prodotto garantisce costantemente la migliore esposizione della parte finestrata potendosi in questo modo evitare l'inserimento di elementi ombreggianti, diversamente necessari per abbattere il fattore solare g.



# FINISTRATURA CONTINUA

Elemento FINISTRATURA FISSA O APRIBILE: E' realizzato con profili freddi o a taglio termico in alluminio estruso EN AW trattati superficialmente con ossidazione anodica colore argento. La giunzione tra i profili verticali ed orizzontali avviene mediante apposite squadrette in alluminio estruso o pressofuso con metodo a spinare. I fermavetri di bloccaggio del tamponamento sono inseriti a scatto e corredati di specifica guarnizione. Tutte le guarnizioni presenti sull'anta, sul telaio e sul fermavetro sono in EPDM .

Il tamponamento può essere realizzato in policarbonato alveolare oppure con vetrocamera.

La fornitura è completa di idonei gruppi di fissaggio.

La finestratura è fornita in moduli doppi già assemblati. Le due specchiature presenti sul medesimo modulo potranno essere entrambe fisse oppure entrambe apribili per ventilazione o evacuazione naturale di fumo e calore.

