

FLANGE e LAMELLE

di accoppiamento per TP# Vital Louvre
TP# Vital Louvre V

Con la versatilità delle frange e delle lamelle è possibile offrire al cliente il miglior prodotto conforme alle esigenze ed alle necessità del singolo progetto.

FLANGE PER OGNI TIPO DI APPLICAZIONE

LAMELLE PER OGNI TIPO DI AMBIENTE


Dimensioni delle LAMELLE

NUMERO LAMELLE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
larghezza A mm	lunghezza L mm														
300															
500															
600															
700															
800															
900															
1000															
1100															
1200															
1300															
1400	746	966	1186	1406	1626	1846	2066	2286	2506	2726	2946	3166	3386	3606	3826
1500															
1600															
1700															
1800															
1900															
2000															
2100															
2200															
2300															
2400															


NB: larghezza standard ogni 10cm, larghezze personalizzate disponibili su richiesta

LAMELLE


- AL** Alluminio parete singola
AL ISO Alluminio coibentato a parete doppia
PC16 Policarbonato alveolare da 16 mm, trasparente o opale
PC25 Policarbonato alveolare da 25 mm, trasparente o opale
GLASS Vetro a parete singola o doppia




AL



AL ISO



PC16



VETRO

FLANGE

- S1** Flangia per vetrata (vetro singolo)
S2 Flangia per vetrata (vetro doppio)
S3 Flangia per tetti (gocciolatoio a 45°)
S4 Flangia piana per tetti e facciate
S5 Flangia per cordolo o basamento (gocciolatoio a 90°)
S6 Flangia con piega a 90° in su
SLS Flangia per collegamento a lucernari (con diversi spessori di policarbonato)
SC Flangia per collegamento con altre flange (accoppiamento di più elementi). Versione maschio o femmina
SCM Flangia per accoppiamento maschio
SCF Flangia per accoppiamento femmina

* Flange con design e coibentazione personalizzate disponibili su richiesta



S1



S2



S3



S4



S5



S6



SLS



SC



SCM



SCF